

beijing

发表于 2021-01-04 分类于 [Challenge](#) , [2018](#) , [网鼎杯](#) , [第一场](#) , [Reverse](#)
[Challenge](#) | [2018](#) | [网鼎杯](#) | [第一场](#) | [Reverse](#) | [beijing](#)

[点击此处](#)获得更好的阅读体验

来源

来自Prowes5原创投稿

题目考点

- Linux 逆向

解题思路

这题目不是常规的人机交互。如果运行过的可以知道，只会直接输出一段乱码，并结束程序。载入IDA就可以看到是读取内存中的数，并根据不同的数取不同地址的数字进行异或并输出。而异或的第二个操作数，细心一点儿就可以看到是flag。这题没啥说的，可以一个一个静态把flag推出来，也可以动态查看，也可以写ida脚本提取异或，方式太多，这里就不详细说了。

FLAG

```
1 flag{amazing_beijing}
```

- 本文作者：CTFHub
- 本文链接：<https://writeup.ctfhub.com/Challenge/2018/网鼎杯/第一场/Reverse/wQiWU1XZ2TbGQgDg2jubhf.html>
- 版权声明：本博客所有文章除特别声明外，均采用 [BY-NC-SA](#) 许可协议。转载请注明出处！

[#Challenge](#) [#2018](#) [#Reverse](#) [#网鼎杯](#) [#第一场](#)
[最好的语言](#)
[Uploadddd](#)